


Art. Nr: **HP50300**

HSS TA-Balk T1 i helt nytt utförande (HP50460 utgår, men kan uppgraderas att bli kompatibel med T1 Balken).

TA-Balk T1 sätter en ny standard bland medeltunga avspärningar. Den uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1. En patentsökt och mönsterskyddad kopplingsanordning gör sammankoppling mellan barriärenheterna enkel och säker.



- Uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1.
- Arbetsbredd W6. (1,9m)
- Min installationslängd: 72m. (för T1)
- Mönsterskyddad i Sverige/EU samt patentsökt.
- Robust stålkonstruktion med betongballast.
- Räcket utrustat med inbyggd kopplingsdel.
- Varmförzinkad.
- Vikt 435kg.




Patentsökt
Mönsterskyddad

EN-1317
Kapacitetsklass : T1(80km/h)
Arbetsbredd: W6 (1,9 m)
Min.installations längd: 72 m

Varmförzinkad



Stål & Betong

435







(Transportläge)

Montage




Montage




Håll händerna borta från kopplingsdelen vid lyft för att undvika klämmning.

Montage




Vinklingsmöjligheter




Produktfamilj

HP50300 TA-Balk T1




- Kapacitetsklass: T1(80km/h)
- Arbetsbredd: W6 (1,9 m)
- Min. installations längd: 72 m

HP50302 TA-Balk 1,45m



- För ökad flexibilitet



HP50283 Räck T1 för att uppgradera gammal TA-Balk till T1 Standard