


Art. Nr: Varierande

**Ett uppskattat hjälpmedel
 för rationellt byggande
 och ökad säkerhet.**

-  De ledbara stegen är alltid i våg oavsett hur trappan lutar.
 -  Halkfria steg av grovmaskig sträck metall förhindrar halkolyckor.
 -  Skarvbart räcke med mellanliggare kan monteras på valfri sida eller på båda sidor.
 -  Spetsade sidostycken hindrar glidning på underlaget.
 -  Kan skarvas obegränsat. Enkel skarvanordning och hål för stöd vid högre höjder än 3,5 m.
 -  Manuell spärranordning låser trappan i önskad lutningsvinkel.
 -  Varmgalvaniserad för bästa korrosionsskydd.
-  Användningsområden:
- Byggen och bodar • Slänter och schaktgropar • Industrier och anläggningar (tillfälligt och permanent)
 - Krossverk och mobila maskiner med mera...



För monteringsanvisningar m.m. se användarhandbok

Teknisk data.

Art.nr	Benämning	Betjäna höjder	Vikt	Art nr: Räcke	Vikt räcke
HP1004	3-steps	0-75cm	17 kg	HP1009	5,3 kg
HP1003	6-steps	0-150cm	31 kg	HP1008	7,6 kg
HP1002	9-steps	0-225cm	47 kg	HP1007	10 kg
HP1001	12-steps	0-300cm	57 kg	HP1006	13,7 kg
HP1000	15-steps	0-375cm	82 kg	HP1005	16 kg
HP1018	18-steps	0-450cm	98 kg	HP1019	19,8 kg

- Räcken:** Handedaren alltid på rätt höjd från trappan oavsett lutning.
- Trappans bredd:** ca 75 cm.
- Material:** Sidostycken, stegamar och räcken av rektangulära stålrör. Plansteg av grovmaskig sträckmetall.
- Hållfasthet:** Horisonttrappan klarar hållfasthetskrav enligt normerna i EN12811.
- Ytbehandling:** Varmförzinkad.

15-21 Steg. Vi rekommenderar användning av Universalstöd HP1023

22 Steg och uppåt - Combibalk HP1015/HP1016 måste användas