

Art. Nr: HP21300

Galvaniserade stämp med invändig gänga för höjder mellan 170 cm till 300 cm. En stämp som är något lättare och klarar upp till 35 kN belastning.

Stämpan har en täckt gänga som förhindrar att betongspill gör den trögskruvad. Fungerar som bostadsstämp eller industristämp.



Höjd: 1,7-3,0m.



Fabrikat: Altrad.



Varmgalvaniserad för bästa rostskydd.



Belastning: 18-35kn



Skyddad/inbyggd gänga för friktionsfri funktion.



Vikt: 15,4kg



Stämpan är justerbara och olika lastklasser gäller vid olika arbetshöjder.

Se belastningstabellen för tillåten lastklass per arbetshöjd på detta stämp på nästa sida.

Mot förfrågan tar vi hem stämp i andra dimensioner och lastklasser.

Enhetsvikt	15,4kg
Benämning	A300
3.0	18.0
2.9	20.0
2.8	21.5
2.7	23.0
2.6	25.0
2.5	26.5
2.4	28.0
2.3	30.0
2.2	31.5
2.1	33.0
2.0	35.0
1.9	35.0
1.8	35.0

Arbets höjd (m)

Last i kN

Tillåtna belastningar i kN. Angivelser förutsätter att stämpan används i enighet med leverantörens monteringsanvisning. Lasten måste komma centriskt ned i stämpan. Stämpan måste säkras mot horisontella förflyttningar i under- och överkant.

Stämpan levereras med fördel i våra galvaniserade stålkorgar med plats för 50st stämp, Art nr: HP22800

Se tillbehör för stämp för alla erforderliga detaljer.